

LOCTITE

PIPE SEALANT

ロクタイト 一般継手用 金属配管シール剤 5651 250ml

Pipe-Sealing 5651

Henkel

■ 主な用途

- スプリンクラー配管
- 屋内外消火栓配管
- 給配水管
- エアー配管
- 冷媒配管
- 冷温水配管
- 給湯管
- 油圧配管
- 灯油配管
- 不凍液入り配管

*蒸気、酸素配管には使用できません。特別な用途の場合はお問い合わせ下さい。



■ 概要・特長

- 嫌気性・一液室温硬化型
- SUS 配管でもカジリなし(PTFE 入り)、シール性良好
- 無溶剤・肉やせなし・オープンタイム不要
- 50A くらいまでの配管での取り外し問題なし(推奨塗布時)
- 目詰まりなし(バルブを詰まらせません)
- 垂れ落ちせず、作業性良好
- はみ出し部は固まらないため、拭き取り容易
- チューブの中で一切、固まらない・最後まで使い切り可能

■ 作業方法

1. ねじ部の水分、油分、汚れをきれいに拭き取って下さい。
2. シール剤をオネジ側に塗布します。
3. パイプレンチでしっかりと締め付けます。


1本で25A配管で700箇所以上施工可能と経済的配管施工時間短縮にも寄与

■ 低温時または 65A 以上の大口径の場合 ステンレス配管の作業方法

1. ねじ部の水分、油分、汚れをきれいに拭き取って下さい。
2. プライマー7649(硬化促進剤)をオネジ側に塗布します。
3. シール剤をオネジ側に塗布します。
4. パイプレンチでしっかりと締め付けます。

大口径用グレード 5665 250ml をおすすめします
使用方法、右記同様

25A 以下の配管



32A 以上の配管



製品に関するお問い合わせは、当社または下記代理店にお寄せください

Henkel

ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017

横浜市磯子区新磯子町 27-7

TEL:045(758)1825

URL:<http://www.henkel.co.jp>