

説明書(成分表)

山王工業株式会社

東京都新宿区高田馬場2・4・23

TEL 03-3202-0071(代)

FAX 03-3209-0186

営業部 研究室

記

商品名 ヘルメチックNo.FⅡ-V(R)・・・赤茶色

主用途 防食シーラ剤(乾性型)

解説

ヘルメチックNo.FⅡ-V(R)は、水道法に基づく水質基準(厚生省令第56号)の方法による試験をし、又、JIS K-6820に基づいている、水質基準に適合した液状防食シーラ剤です。

また、日本水道協会規格(水道用ライニング鋼管用液状シーラ剤)『JWWA K-161』でもあり、『国土交通省機械設備工事共通仕様書』『都市基盤整備公団工事共通仕様書』にも、適合しています。

(JWWA K-161は、平成27年にK-142・K-146の廃止により新たに制定)
【上水道】【冷暖房】【蒸気(150℃迄)】迄、使用出来、管端面からネジ山全体及びキズ補修にも使用出来、鉄管・防食継手・各種ライニング鋼管の液状防食シーラ剤として御使用いただけます。

成分表

ヘルメチックNo.FⅡ-V(R)は、下記成分になっております。

主剤	アクリル樹脂	45～55%
分体	タルク	15～20%
	含水ケイ酸アルミニウム	10～15%
溶剤	トルエン	25%*
その他		2～3%

【*】この数値は代表値です。