御中

山王工業株式会社

配 管 用 ね じ 込 み シ ー ル 剤 選 択 表

2018年10月

メーカー名・製品名	管種・流体・使用条件・備考																備考
山王工業㈱	VLP・PL鋼管		白・黒ガス管													SUS管	
ヘルメチック	給水 飲料水	給湯 飲料水	冷温水 冷却水	SP配管 乾式	SP配管 湿式	工業用水 排水	石油	動植物油	耐脂肪系 溶剤	耐芳香族 系溶剤	都市ガス	石油ガス	蒸気	使用温度	嫌気性		規格・その他
VOC規制対策品 No.AO-9・青色	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	注意あり 90℃	×	○	国交省仕様書 JWWA K-161
No.F-Ⅲ(W)・白色	○	○	○	○	○	○	△	○	△	×	○	△	○	200℃	×	○	JWWA K-161
VOC規制対策品 No.CBS_{7568}・白色	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	△	×	200℃	○	○	水質基準検査済 都市ガス検査済
VOC規制対策品 No.F-Z・灰色	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	90℃	×	×	国交省仕様書 JWWA K-161
No.F-Z(X)・白色	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	90℃	×	×	JWWA K-161
No.FⅡ-V・灰色	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	150℃	×	×	国交省・K-161
No.FⅡ-V(X)・白色	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	150℃	×	×	国交省・K-161
No.FⅡ-V(R)・赤茶色	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	150℃	×	×	国交省・K-161
No.FⅡ-120°・灰色	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	150℃	×	×	国交省・K-161
No.AP-7・赤茶色	×	×	×	×	×	○	△	×	×	×	×	×	×	常温	×	×	国交省一般用防食
No.B-B・黒色	×	×	×	×	×	○	△	×	×	×	×	×	×	常温	×	×	日本工業規格検査
No.G-G・灰色	×	×	×	×	×	○	△	×	×	×	×	×	×	常温	×	×	日本工業規格検査
No.A-1・銀黒色	×	×	×	×	×	○	△	×	×	×	×	×	○	250℃	×	×	日本工業規格検査
No.G-100GR・緑色	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	常温	×	×	都市ガス検査済
No.G-100IV・ｱｲﾎﾞﾘｰ	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	常温	×	×	都市ガス検査済
No.G-3号・灰色	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	常温	×	×	都市ガス検査済
				↓	↓		↓		↓			↓					
				↓	↓		↓		【△】は、溶剤の種類によって使用可能な物もあります。又、%によってもちがいます。								
				↓	↓		【△】は、石油の分類の中には、【ガソリン】は含みません。										
				流体が【水】であれば『×』でもOKですが、【不凍液】の場合は、『○』のみOKです。													
参考 1	ヘルメチックNo.F－Ⅲ(W)は、無溶剤型防食シール剤になります。(揮発性有機溶剤VOC規制対策品です)																
参考 2	ヘルメチックNo.F－Ⅲ(W)でステンレス配管の場合の使用温度は、(150℃迄)になります。																
参考 3	ヘルメチックNo.CBSは、無溶剤型嫌気性シール剤になります。(揮発性有機溶剤VOC規制対策品です)																
参考 4	ヘルメチックNo.F－Zは、有機溶剤【酢酸エチル】使用の防食シール剤になります。(揮発性有機溶剤VOC規制対策品です)																
参考 5	その他のヘルメチックは、有機溶剤を含む液状防食シール剤になります。																
注意事項	**ご使用に際しましては、必ず施工前に施工要領書(使用方法)をご参照下さい。**																
	必要に応じて、貴社にて事前テストを行って下さい。																
	施工条件・内容等に付いては、弊社の管理外になります。																
	詳しくは、カタログ・技術資料・施工要領書(使用方法)などを、弊社までご請求下さい。																