

有機溶剤型ヘルメチック

シックハウス症候群対策の【有機溶剤型防食シール剤】

F-Zシリーズ

上水道・給湯配管用防食シール剤【乾性型】

規格

- ・日本水道協会規格 JWWA K-146【水道用液状シール剤】
- ・日本水道協会規格 JWWA K-142【水道用耐熱性液状シール剤】
- ・国土交通省機械設備工事共通仕様書品
- ・都市基盤整備公団工事共通仕様書品

主用途

- ・鉄管配管用のネジ部防食及びシール剤。

	色調	容量	入数	耐熱性	耐圧性	乾燥時間	主用途
F-Z 	灰色	500g 筆付き	12缶	90℃	30kg/cm ²	12～30h	上水防食用
F-Z(X) 	白色	500g 筆付き	12缶	90℃	30kg/cm ²	12～30h	上水防食用

有機溶剤型ヘルメチック

FII-Vシリーズ

上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用防食シール剤【乾性型】

規格

- ・日本水道協会規格 JWWA K-146【水道用液状シール剤】
- ・国土交通省機械設備工事共通仕様書品
- ・都市基盤整備公団工事共通仕様書品

主用途

- ・鉄管配管用のネジ部防食及びシール剤。

	色調	容量	入数	耐熱性	耐圧性	乾燥時間	主用途
FII-V 	灰色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm ²	6～24h	上水防食用
FII-V(X) 	白色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm ²	6～24h	上水防食用
FII-V(R) 	赤茶色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm ²	6～24h	上水防食用
FII-120° 	灰色	500g 筆付き	12缶 24缶	150℃	30kg/cm ²	6～24h	上水防食用