

一般用・ガス用 ヘルメチック

一般用は【乾性型】鉄管用

	色調	容量	入数	耐熱性	耐圧性	乾燥時間	主用途
G-G 	灰色	500g 筆付き	12缶 24缶	常温	20kg/cm ²	20~30h	一般防食用
B-B 	黒色	500g 筆付き	12缶 24缶	常温	20kg/cm ²	20~30h	一般防食用
AP-7 	赤茶色	500g 筆付き	12缶	常温	20kg/cm ²	20~30h	一般防食用
A-1 	銀黒色	500g 筆なし	12缶	250℃	20kg/cm ²	20~30h	一般冷暖用

ガス用は【半乾性型】鉄管用

	色調	容量	入数	耐熱性	耐圧性	乾燥時間	主用途
G-100GR 	グリーン	500g 筆付き	12缶	常温	30kg/cm ²	10~20h	ガス配管用
G-100V 	アイボリー	500g 筆付き	12缶	常温	30kg/cm ²	10~20h	ガス配管用
G-3号 	灰色	500g 筆付き	12缶	常温	30kg/cm ²	10~20h	ガス配管用

一般用・ガス用は、飲料水配管には使用出来ません。

*ヘルメチックの乾燥時間は目安時間です。完全乾燥を檢視してから通水・通圧してください。