

有機溶剤型ヘルメチック

一般用シリーズ

一般用は【乾性型】鉄管用

G-G



主用途	一般防食用
入数	12缶 24缶
色調	灰色
容量	500g 筆付き
耐熱性	常温
耐圧性	20kg/cm ²
乾燥時	20～30h

B-B



主用途	一般防食用
入数	12缶 24缶
色調	黒色
容量	500g 筆付き
耐熱性	常温
耐圧性	20kg/cm ²
乾燥時	20～30h

AP-7



主用途	一般防食用
入数	12缶
色調	赤茶色
容量	500g 筆付き
耐熱性	常温
耐圧性	20kg/cm ²
乾燥時	20～30h

A-1



主用途	一般冷暖用
入数	12缶
色調	銀黒色
容量	500g 筆なし
耐熱性	250℃
耐圧性	20kg/cm ²
乾燥時	20～30h

有機溶剤型ヘルメチック

ガス用シリーズ

ガス用は【半乾性型】鉄管用

G-100GR



主用途	ガス配管用
入数	12缶
色調	グリーン
容量	500g 筆付き
耐熱性	常温
耐圧性	30kg/cm ²
乾燥時	10～20h

G-100IV



主用途	ガス配管用
入数	12缶
色調	アイボリー
容量	500g 筆付き
耐熱性	常温
耐圧性	30kg/cm ²
乾燥時	10～20h

G-3号



主用途	ガス配管用
入数	12缶
色調	灰色
容量	500g 筆付き
耐熱性	常温
耐圧性	30kg/cm ²
乾燥時	10～20h

一般用・ガス用は、
飲料水配管には
使用出来ません。

*ヘルメチックの乾燥時間は目安時間です。
完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。